



Harmony RPM - Power insteekrelais  
- 1C/O - 24V DC - 15A - LED

RPM12BD

EAN Code: 3389119401739

Prijs: 7,21 EUR

Hoofd

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| range of product                                  | Harmony elektromechanische relais |
| naam serie                                        | RPM serie                         |
| product of component type                         | Insteekrelais                     |
| type en samenstelling contacten                   | 1 C/O                             |
| relaistype                                        | Stroomrelais                      |
| status LED                                        | Met                               |
| spanning stuurkring                               | 24 V DC                           |
| minimale schakelcapaciteit                        | 170 mW om 10 mA, 17 V             |
| resettijd                                         | 20 ms bij nominale spanning       |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking            | -40...55 °C                       |
| lthe conventionele thermische stroom in behuizing | 15 A bij -40...55 °C              |

Complementair

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| control type                           | Vergrendelbare testtoets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| le toegekende bedrijfstroom            | 15 A om 277 V (AC) In overeenstemming met UL<br>15 A om 28 V (GELIJKSTROOM) In overeenstemming met UL<br>15 A om 250 V (AC) NO In overeenstemming met IEC<br>15 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NO In overeenstemming met IEC<br>7,5 A om 250 V (AC) NC In overeenstemming met IEC<br>7,5 A om 28 V (GELIJKSTROOM) NC In overeenstemming met IEC |
| Beschermingsgraad (alleen behuizing)   | IP40 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nominale operationele spanningsgrenzen | 19.2...26.4 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ui nom. isolatiespanning               | 250 V In overeenstemming met IEC<br>300 V In overeenstemming met CSA<br>300 V In overeenstemming met UL                                                                                                                                                                                                                                   |
| maximale schakelspanning               | 250 V conform aan IEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| spanningsverliesgrens                  | >= 0,1 Uc DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gemiddeld verbruik in W                | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gemiddelde weerstand                   | 450 Ohm om 20 °C +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| maximale schakelcapaciteit             | 3750 VA<br>420 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| laststroom                             | 15 A om 250 V AC<br>15 A om 28 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| werkingstijd                           | 20 ms bij nominale spanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mechanical durability                  | 10000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektrische duurzaamheid            | 100000 cycles voor resistief belasting                                                               |
| betrouwbaarheidsgegevens veiligheid | B10d = 100000                                                                                        |
| werkingssnelheid                    | <= 1200 cycli/uur belast<br><= 18000 cycli/uur geen belasting                                        |
| gebruikscoefficiënt                 | 20 %                                                                                                 |
| doorslagvastheid                    | 1500 V AC tussen contacten met micro loskoppeling<br>2000 V AC tussen spoel en contact met versterkt |
| Uimp toegekende schokgolfspanning   | 4 kV gedurende 1,2/50 µs                                                                             |
| beschermingscategorie               | RT I                                                                                                 |
| mounting support                    | Plug in                                                                                              |
| werkingspositie                     | Eender welke positie                                                                                 |
| testniveaus                         | Niveau A groepmontage                                                                                |
| product presentatie                 | Compleet product                                                                                     |
| contact materiaal                   | AgNi                                                                                                 |
| vorm pin                            | Plat (faston type)                                                                                   |
| gewicht product                     | 0,026 kg                                                                                             |

## Omgeving

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pollution degree                    | 3                                                                                                                                     |
| standards                           | IEC 61810-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14                                                                                              |
| product certifications              | CSA<br>EAC<br>UL                                                                                                                      |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C                                                                                                                           |
| trillingsweerstand                  | 3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli in bedrijf<br>5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cycli niet in bedrijf |
| schokbestendigheid                  | 15 gn voor in bedrijf<br>30 gn voor niet in werking                                                                                   |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 1,400 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 2,600 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 3,900 cm  |
| verpakking_1_gewicht            | 24,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 3,300 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 8,300 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 11,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 274,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S02       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 360       |
| verpakking_3_hoogte             | 15,000 cm |
| verpakking 3 breedte            | 30,000 cm |
| verpakking 3 lengte             | 40,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 10,382 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 14 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.3 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 14 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                             |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again




### Herverpakken en herfabriceren


|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 67                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Dimensions Drawings

Dimensions




Pin Side View



## Connections and Schema

### Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.


Performance Curves

Electrical Durability of Contacts


Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.  
Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)  
Y Durability (Number of operating cycles)  
Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos φ)



Y Reduction coefficient (A)  
Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC  
Y Current DC  
**Note :** These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

---

