FastFix CK21 Rohrschel. M10/12x204-211

Zum Aufhängen von Rohrleitungen in Kühlwassersystemen.
- CK 0 - 15: Mit einem Schnellverschlusssystem und speziellen Halteschrauben ausgeführt.
- CK 16 - 18: Mit Sicherungsring zum Schutz vor Schraubenverlust.
- CK 19 - 26: Mit Sechskantmuttern und Schrauben für hohe Belastungen.

Produktanwendung:
Kühlung



Nummer **10-37520**
Type CK

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	204|211 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	0 Dezibel (A)
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Zulässige Nutzlast	3000 Newton
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung	M10/M12	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Verschlussvorrichtung	doppelte Schraube	Breite	270 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✖	Höhe	30 Millimeter
Genehmigt von der NCP	✖	Tiefe	236 Millimeter
FM-Prüfung	✖	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	250 Grad Celsius
UL-Prüfung	✖	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40|250 Grad Celsius
VdS-geprüft	✖	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
ULC-Qualitätskennzeichen	✖		
LPCB-Prüfung	✖		
Geeignet für Stahlrohre	✔		
Geeignet für Edelstahlrohre	✖		
Geeignet für Kupferrohre	✖		
Geeignet für Aluminiumrohre	✖		
Geeignet für Gussrohre	✔		
Geeignet für Kunststoffrohre	✖		
Geeignet für Spiralrohre	✖		
VdS-geprüft	✖		
KIWA-Prüfsiegel	✖		