

Meterbehuizingen

## AKi-Z 3



### AKi-Z 3

**Meterbehuizingen**

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 75201101

Afmetingen: 300 x 450 x 210 mm

Meterbehuizing, installatieruimte voor apparatuur, meterveld conform DIN 43870-1, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeters en bevestigingsschroeven, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	210 mm
Gewicht:	2.845 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902885787
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Kabelwartel

