

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 Vigi iC40 - Aardlekblok - 3P+N - 40A - 300mA - Type A

A9Y81740

EAN Code: 3606481328250

Prijs: 331,35 EUR

Hoofd

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| range | Acti 9 |
| productnaam | Acti9 Vigi iC40 |
| product of component type | Add-on aardlekschakelaars |
| device short name | Vigi iC40 |
| bereik compatibiliteit | Acti9 iC40 |
| poles description | 3P + N |
| neutral position | Links |
| [In] rated current | 40 A |
| netwerk type | AC |
| aardlekgevoeligheid | 300 mA |
| tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk |
| klasse differentieelfunctie | Type A |
| standards | EN/IEC 61009-2-1 |
| product certifications | CE |
| quality labels | IMQ OVE |

Complementair

| | |
|---|---|
| locatie eenheid in systeem | Vertrekker |
| netwerk frequentie | 50/60 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 400 V AC 50/60 Hz |
| technologie uitschakeling differentieel | Spanningsonafhankelijk |
| [Ui] rated insulation voltage | 440 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 61009-2-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV In overeenstemming met EN/IEC 61009-2-1 |
| local signalling | Foutindicatie |
| mounting mode | Clip-on |
| mounting support | DIN-rail |
| elektrische aansluiting op MCB | Met schroeven |
| aantal modules van 9 mm | 4 |
| hoogte | 99,5 mm |
| breedte | 90 mm |
| diepte | 74 mm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------------------------|---|
| kleur | Wit |
| mechanical durability | 20000 cycles |
| electrical durability | 10000 cycles |
| connections - terminals | Tunnelaansluitklem onderzijde 1...16 mm ² stijf Tunnelaansluitklem onderzijde 1...10 mm ² flexibel |
| wire stripping length | 14 mm voor onderzijde aansluiting |
| tightening torque | 2 N.m onderzijde |

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|--|
| IP-beschermingsgraad | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529 |
| pollution degree | 3 In overeenstemming met EN/IEC 61009-2-1 |
| relative humidity | 95 % om 55 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| ambient air temperature for operation | -25...60 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 8,200 cm |
| verpakking 1 breedte | 10,400 cm |
| verpakking 1 lengte | 13,400 cm |
| verpakking_1_gewicht | 216,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S03 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 18 |
| verpakking 2 hoogte | 30,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 30,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 4,270 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 78 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 76 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.5 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| SCIP-nummer | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 41 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |