

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ System 55



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 4188 01     | 1/10/100 | 7,39               | 21 | 4010337092872 |
|  Reinweiß glänzend       | 4188 03     | 1/10/100 | 7,39               | 21 | 4010337092896 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4188 27     | 1/10/100 | 7,39               | 21 | 4010337092940 |
|  Anthrazit               | 4188 28     | 1/10/100 | 9,20               | 11 | 4010337092957 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4188 26     | 1/10/100 | 14,03              | 11 | 4010337092933 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4188 005    | 1/10/100 | 14,03              | 11 | 4010337092865 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4188 015    | 1/5      | 14,03              | 11 | 4010337092889 |
|  Edelstahl               | 4188 600    | 1/5      | 22,74              | 11 | 4010337092964 |

## Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

## Technische Daten

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:         | 32 mm                                       |
| Leitergut:           | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt |                                             |
| - für Leiter von:    | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Hinweise

- Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
-