



# HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

## HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

De HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor een grote reeks CFL-ni-toepassingen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiëntie vereist is. De HF-Performer EII-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2). Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

### Product gegevens

| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Ingangsspanning                              | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz   |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz  |
| Duur aanloopstroom                           | 0,35 ms       |
| Aanloopstroom (max.)                         | 31 A          |
| Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.) | 12            |
| Bedrading                                    |               |
| Connectortype ingangsaansluitingen           | Insert        |
| Connectortype uitgangsaansluitingen          | Insert        |
| Operationele temperatuur                     |               |
| Levensduur T-behuizing (nom.)                | 75 °C         |


| T-behuizing maximaal (max.)           | 75 °C                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                   |
| Beschermingsklasse                    | IP 20 [Bescherming tegen vingers]                 |
| Nettogewicht (per stuk)               | 0,150 kg                                          |
| Keurmerken en classificaties          |                                                   |
| Energierendement-index                | A2                                                |
| Veiligheidsnorm                       | IEC 61347-2-3                                     |
| Milieunorm                            | ISO 14001                                         |
| Keurmerken                            | CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat |
| Bereik omgevingstemperatuur           | -25 °C t/m 50 °C                                  |

# HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

| Productgegevens             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII<br>220-240V |
| Volledige productnaam       | HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII<br>220-240V |
| Full EOC                    | 871150091399930                            |
| Bestelcode                  | 8711500913999                              |
| Materiaalnr. (12NC)         | 913700630866                               |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Lokale code                      | HFP22242TL5CPL |
| Numerator - Aantal per pak       | 1              |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500913999  |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12             |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500914019  |

## Maatschets



| Product                                     | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|---------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/<br>TL5C EII 220-240V | 4,5 mm | 30,0 mm | 103,0 mm | 93,5 mm | 67,0 mm | 57,5 mm |

