Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY TRAPVORMIGE VERDELER 630A 4P

LVS04055

EAN Code: 3606481870940

Prijs: 546,00 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Meertraps distributieblok
productnaam	Linergy BS
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

mounting support	Gegroefde achterplaat Prisma rechtopstaand Volle achterplaat
mounting mode	Verticaal Horizontaal
poles description	4P
Ue toegekende bedrijfspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfstroom	630 A
In toegekende stroomsterkte	630 A om 40 °C
Icw korte duurstroom	25 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	40 kA
I²t bij activering	625000000 A².s
dwarsdoorsnede rail	32 x 8 mm
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 32 x 8 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 16…50 mm²
hoogte	235 mm
breedte	470 mm
diepte	115 mm
gewicht product	5,6 kg

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,5 cm
verpakking 1 breedte	25,5 cm
verpakking 1 lengte	55,0 cm
verpakking_1_gewicht	5,596 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	91,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	179,5 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**108 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**76 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**29 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**
Halogeenvrije status	**Product met halogeenvrije kunststof onderdelen**
PVC-vrij	**Ja**
Siliconenvrij	**Ja**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**98**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**