

PRODUCT DATABLAD

Type: ET-eFLOW-500-W
Art. Nr.: 46753



9120129935104

Korte omschrijving

Wandconvector met thermostaat, wit, 40x40cm, 500W, stekker

**Product omschrijving**

De convector eFLOW is een elektrische directe verwarming voor het snel en efficiënt verwarmen van woonruimtes zoals kelders, toiletten, slaapkamers, badkamers en hobbyruimtes. Dankzij de spatwaterdichte uitvoering volgens beschermingsklasse IP24 is het apparaat ook geschikt voor gebruik in badkamers. Het speciaal gevormde luchtuitlaatrooster zorgt voor een gelijkmatige luchtverdeling naar voren en zorgt voor een natuurlijke convectie in de ruimte. De ingebouwde elektronische thermostaat met LCD-display maakt een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk en biedt vier bedrijfsmodi: comfort, verlaging, vorstbeveiliging en uit. Met het weekprogramma kan het verwarmingsvermogen individueel aan het dagelijkse ritme worden aangepast. Bovendien optimaliseert de temperatuurdalingsdetectie het gebruik en zorgt deze voor conformiteit met de ecodesignrichtlijn. Voor maximale veiligheid is de convector uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Het apparaat werkt met een stekkersnoer van 1,5 m en heeft een bedrijfsspanning van 230 V, een vermogen van 500 tot 2000 W en een temperatuurregelbereik van 5 tot 35 °C. Het voldoet aan beschermingsklasse I, is CE-conform en wordt geleverd in de kleur mat wit (RAL 9016).

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Standaard	Verwarmingsvermogen	500 Watt
Montagewijze	Wandmodel (vervallen)	Voedingsspanning	230 230 Volt
Materiaal front	Staal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Uitvoering rooster	Lamellen	Lengte aansluitsnoer	1,5 Meter
Materiaal verwarmingselement	Aluminium	Lengte aansluitkabel	1,5 Meter
Luchtuitblaas	Voorzijde	Aantal schakelstanden	4
Met ventilator	×	Temperatuurinstelling	5 35 Graden Celsius
Elektrische aansluiting	Overig	Schakeldifferentie van de temperatuur	0,1 Graden Celsius
Positie bedieningspaneel	Bovenkant	Breedte	400 Millimeter
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	×	Hoogte	400 Millimeter
Met afstandsbediening	×	Diepte	85 Millimeter
Vermogensregeling	Elektronisch	Gewicht	3,4 Kilogram
Kleur	Wit		
Beschermingsgraad (IP)	IP24		
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I		
Oververhittingsbeveiliging	✓		
Programmeerbaar	✓		
Vorstbeveiligingsschakeling	✓		
Digitale indicatie	✓		
Met aanwezigheidsmelder	×		
Geschikt voor busaansluiting	×		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Met tijdschakelklok	✓
Zelflerend	✗
Verbruiksindicatie	✗
Open-raam-detectie	✓
Compatible met Apple HomeKit	✗
Compatible met Google Assistant	✗
Bediening via app	✗
Compatible met Amazon Alexa	✗
Met IFTTT ondersteuning	✗
Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's	Geen