



# Groepenkast, geassembleerd Hafonorm Hoofdschakelaar 40A, 4-polig 3x ALS 40A/0,03, 2-polig

HAD303030-222+H44

1SPF006995F0081

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPF006995F0081
<b>ETIM Productklasse</b>	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafonorm
<b>Type</b>	HAD303030-222+H44
<b>Omschrijving</b>	Hoofdschakelaar 40A, 4-polig 3x ALS 40A/0,03, 2-polig
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	8712507126641
<b>Netto gewicht</b>	2,13 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 932,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	KC

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	2,5 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	400 x 235 x 140 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85371098

## Specificaties

<b>Stekerbaar:</b>	Nee
<b>Aantal fasen:</b>	3
<b>Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):</b>	40
<b>Aantal polen hoofdschakelaar:</b>	4
<b>Montagewijze:</b>	Opbouw
<b>Beveiliging:</b>	Installatie-/aardlekautomaat
<b>Totaal aantal groepen:</b>	0
<b>Aantal directe groepen:</b>	0
<b>Aantal lichtgroepen:</b>	0
<b>Aantal groepen achter aardlekschakelaar:</b>	0
<b>Aantal aardlekautomaten:</b>	0
<b>Aantal aardlekschakelaars 30 mA:</b>	3
<b>Aantal aardlekschakelaars 300 mA:</b>	0
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Kookgroep:</b>	Geen
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	24
<b>Kookgroep geschikt als krachtgroep:</b>	Nee
<b>Met contactdoos:</b>	Nee
<b>Met beltransformator:</b>	Nee
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	0 - 0
<b>Overspanningsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Met transparant deksel:</b>	Nee
<b>Afsluitbaar:</b>	Nee
<b>Hoogte (millimeter):</b>	390
<b>Breedte (millimeter):</b>	220
<b>Diepte (millimeter):</b>	90

## Specificaties

Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten:	0
Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Ja
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	2
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	220	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	170	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	174	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	90	D
Diepte 1 (millimeter)	0	2	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	4	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	41	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	46	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	390	H

ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

