



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 511 K



## AKi-Z 511 K

meterbehuizingen

**CUSTOMIZABLE**

300 x 750 x 210 mm

Artikelnummer: 75751101

Meterbehuizing - Industrial Quality IQ -, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met extra klapvenster, met 35 mm DIN-rail geschikt voor het inbouwen van een hoofdschakelaar, incl. 2 eenpolige HA-Klemmen 25/16 mm<sup>2</sup> voor N en PE, met extra aansluitruimte 150 mm bij kabeluitvoer, met 35 mm DIN-rail, met IP54 invoerwattel, wurgnippel, afsluit- en isolatiestoppen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	750 mm
Hoogte:	210 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP55 - conform EN
--------------------	-------------------



METERBEHUIZINGEN

# AKi-Z 511 K

60529 / DIN VDE  
0470-1

functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%