

## SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) Schraubklemmen



| Spezifikation                                                                                               | Bestell-Nr. | VE       | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend        | 4183 01     | 1/5      | 10,96              | 01 | 4010337093558 |
|  Reinweiß glänzend       | 4183 03     | 1/10/100 | 10,96              | 01 | 4010337093572 |
|  Reinweiß seidenmatt     | 4183 27     | 1/10     | 10,96              | 01 | 4010337093596 |
|  Anthrazit               | 4183 28     | 1/10     | 12,26              | 11 | 4010337093602 |
|  Farbe Alu (lackiert)    | 4183 26     | 1/5      | 16,97              | 11 | 4010337093589 |
|  Schwarz matt (lackiert) | 4183 005    | 1/10     | 16,97              | 11 | 4010337093541 |
|  Grau matt (lackiert)    | 4183 015    | 1/5      | 16,97              | 11 | 4010337093565 |
|  Edelstahl               | 4183 600    | 1        | 23,93              | 11 | 4010337093619 |

## Merkmale

- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Geerdeter Tragring.

---

## Technische Daten

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Einbautiefe:                                        | 32 mm                                       |
| Leitergut:                                          | starr und flexibel                          |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von:           | 1,5 mm <sup>2</sup> bis 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C                             |

---

## Hinweise

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
-