

28 508 980




Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt reduziert den Wasserverbrauch um % (im Vergleich zu den Anforderungen des EPAct '92)
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben des LEED® Green Building Ratings
 Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,


Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO



28 508 980



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



MEM

28 508 980


Zertifikate

LGA_38



28 508 980

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







28 508 980

Ersatzteilstückliste