


Productinformatieblad

Specificaties



VERBINDING NG-INS125/ DISTRIBLOC (1 ST=4)

LVS04047

EAN Code: 3606481867247

Prijs: 88,15 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Flexibele aansluiting
productnaam	Linergy DX
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing Linergy Linergy DX distributieblok
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy DX verdeelblok
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 800 mm PACK-kast - breedte 555 mm PACK-kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen verticaal installatie
gebruiksvoorwaarden	Extra connector nodig voor INS40...160 (moet afzonderlijk worden besteld)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

le toegekende bedrijfstrom	125 A
lengte	240 mm
gewicht product	0,52 kg
Quantity per set	Set van 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

650 mm PrismaSeT P cel

800 mm PrismaSeT P cel

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,000 cm
verpakking 1 breedte	14,000 cm
verpakking 1 lengte	42,000 cm
verpakking_1_gewicht	532,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,334 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	42,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	144,594 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.