Fiche technique

Socle MultiBase + NPE

Référence: 5096669




- Compatible avec les séries V25, V20 (ancienne gamme) et V10
- Pré-montée et prête à raccorder
- Bornes multifonctionnelles pour faciliter le raccordement en série
- Les cartouches peuvent pivoter à 180 degrés
- Pour réseaux TN-S et TT

Données de base

Référence	5096669
Typee	MB 3+NPE
Désignation 1	Socle MultiBase
Désignation 2	3 pôles + NPE
Fabricant	OBO
Dimension	3+NPE
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	21 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0679 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Fiche technique

Socle MultiBase + NPE

Référence: 5096669

Caractéristiques techniques

Modèle	3+NPE
Modèle	3+N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	4
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm²
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Type du réseau	autres
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C