

**1259C****MODULE VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S. SIMPLEBUS1**

Module voor de het inkoppelen van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het entreepaneel. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop van de monitor Diva, Bravo of Genius. Mogelijkheid om camera's van derden aan te sturen. Voeding 12 V AC of 20 V DC. Afmetingen: 60x85x35 mm (4 DIN module).



1259C

MODULE VOOR AFZONDERLIJKE CAMERA'S. SIMPLEBUS1

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	85
Breedte (mm)	60
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	100
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Montage op DIN-rail	Ja
DIN-modulen (aantal) (n°)	4
Voedingsspanning	12VAC/22VDC
Maximaal stroomverbruik (mA)	150

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9010

COMPATIBILITEIT

Audio/videosysteem	Ja
--------------------	----