



Aardlekschakelaar System pro M compact

Aardlekschakelaar 4P, 100A, 1A, A type Selectief

F204 A S-100/1

2CSF204201R5900

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204201R5900
Oude artikelnummer	F204S100/1000
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 A S-100/1
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4P, 100A, 1A, A type Selectief
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542919308
Netto gewicht	0,38 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 606,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,405 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	70 x 88 x 69 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 24-1-2024

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	100
Nom. foutstroom (ampère):	1
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Ja
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	5
Frequentie:	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilingsgraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	35 - 35
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	35 - 35

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

