

Technisch Datablad

Code

8050427701



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA 300, wit

Commerciële omschrijving (product)

De WISA 300 heeft 3/6 liter spoeling, en is geïsoleerd tegen condensvorming. Ook heeft de WISA 300 een hydraulische geruisarme vlotterkraan. Deze vult snel en is geluidsarm. Verder beschikt de WISA 300 over een geheel nieuw design die uw toilet een moderne uitstraling geeft. Dit reservoir is voorzien van een waterbesparende spoelonderbreking en heeft een wateraansluiting G3/8, links, rechts of middenachter. Gebruik bij een aansluiting middenachter ook de hiervoor bedoelde aansluitset, artikelnummer 1405987116. De WISA 300 heeft het KIWA keurmerk, hetgeen garant staat voor hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10 jaar garantie (met uitzondering van de rubber delen).

Technische omschrijving (product)

- spoelvolume 6 (7,5) liter
- geïsoleerd tegen condenswatervorming
- waterbesparende spoelonderbreking
- hydraulische geruisarme vlotterkraan
- wateraansluiting G 3/8 links, rechts of middenachter (gebruik bij middenachter art.nr. 1405987116)
- CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I



Kenmerken ETIM productclassificatie	
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Met anti-condensisolatie	Ja
Kleur	Wit
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Uitwendige buisdiameter leidingwater	10Millimeter
Maat aansluiting leidingwater	3/8"
WATERAANSLUITING links	Ja
WATERAANSLUITING rechts	Ja
WATERAANSLUITING boven	Nee
WATERAANSLUITING onder	Nee
WATERAANSLUITING achter	Ja
Min. spoelwaterhoeveelheid	6Liter
Spoelwaterhoeveelheid	6 7,5Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	7,5Liter
Spoeling	Onderbreekbaar
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Bediening	Drukknop
Geluidsklasse vulventiel	Groep I, <= 20 dB(A)
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Nee
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Geschikt voor elektrische bediening	Nee
Positie reservoir	Laag
Geschikt voor duobloc	Nee
Met stopkraan	Nee
Met spoelbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde	50Millimeter
Hoogte	420Millimeter
Breedte	338Millimeter
Diepte	134Millimeter
KIWA-keur	Ja
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)
Geluidsklasse vulventiel volgens DIN-52 218	Groep I, <= 20 dB(A)

Accessoires en toebehoren