



Lastscheider Hafonorm Draaischakelaar 4-polig 40A Inclusief aansluitdraden

0903.040-B

1SPK007900F0200

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPK007900F0200
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	0903.040-B
Omschrijving	Draaischakelaar 4-polig 40A Inclusief aansluitdraden Draaischakelaar geschikt voor montage op DIN-rail met vier soepele draden 4mm ² aan de afgaande zijde. Vierpolig, 40A, 400V, 70 mm.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507075802
Netto gewicht	0,32 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 81,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KH

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,325 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	72 x 75 x 85 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	400
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	230 - 400
Nom. continu stroom Iu (ampère):	40
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	40
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	16
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	0.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	11
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	11
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	4
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart

Specificaties

Vergrendelbaar:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	40

Generated on 13-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

