



# Aardlekschakelaar System pro M compact Aardlekschakelaar 4P, 80A, 30mA, A type kortvertraagd

F204 A-80/0.03 AP-R

2CSF204401R1800

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSF204401R1800
Oude artikelnummer	F204-A-80/30MA AP-
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	F204 A-80/0.03 AP-R
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4P, 80A, 30mA, A type kortvertraagd
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	8012542919407
Netto gewicht	0,405 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 527,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,405 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	91 x 72 x 69 Millimeter
CBS nummer	85363030

## Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	80
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Frequentie:	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Spanningstype:	AC
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Ja
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilinggraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	35 - 35
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	35 - 35
Explosieveilig:	Nee

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

