

Technisch Datablad

Code

8050427790



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA 300 pneumatisch (zonder knop en valpijpbocht), wit

Commerciële omschrijving (product)

De WISA 300 pneumatisch heeft een minimaal 6 liter en maximaal 7,5 liter spoelvolumen, is geïsoleerd tegen condensvorming en is voorzien van een hydraulische geruisarme vlotterkraan. Deze vult snel en is geluidsarm. De Wisa 300 pneumatisch is geschikt om op afstand te kunnen spoelen, in combinatie met een pneumatische knop, artikel 141898373751. Ook de valpijpbocht kan besteld worden, artikel 8050110101. Dit reservoir is voorzien van een waterbesparende spoelonderbreking en heeft een wateraansluiting G3/8, links, rechts of middenachter. Gebruik bij een aansluiting middenachter ook de hiervoor bedoelde aansluitset, artikelnummer 1405987116. De WISA 300 pneumatisch heeft het KIWA keurmerk, hetgeen garant staat voor hoge kwaliteit en lange levensduur. Bovendien geeft WISA 10 jaar garantie (met uitzondering van de rubber delen).



- Technische omschrijving (product)
- spoelvolume 6 (7,5) liter
 - geïsoleerd tegen condenswatervorming
 - waterbesparende spoelonderbreking
 - hydraulische geruisarme vlotterkraan
 - wateraansluiting G 3/8 links, rechts of middenachter (gebruik bij middenachter art.nr. 1405987116)
 - zonder knop en valpijpbocht (separaat bestellen)
 - CE EN 14055 - CL1- 6 - NL I - VR I

Kenmerken ETIM productclassificatie	
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Met anti-condensisolatie	Ja
Kleur	Wit
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Uitwendige buisdiameter leidingwater	10Millimeter
Maat aansluiting leidingwater	3/8"
Wateraansluiting links	Ja
Wateraansluiting rechts	Ja
Wateraansluiting boven	Nee
Wateraansluiting onder	Nee
Wateraansluiting achter	Ja
Min. spoelwaterhoeveelheid	6Liter
Spoelwaterhoeveelheid	6 7,5Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	7,5Liter
Spoeling	Vast
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Bediening	Drukknop
Geluidsklasse vulventiel	Groep I, <= 20 dB(A)
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Ja
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Geschikt voor elektrische bediening	Nee
Positie reservoir	Laag
Geschikt voor duobloc	Nee
Met stopkraan	Nee
Met spoelbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter spoelbocht reservoirzijde	50Millimeter
Hoogte	420Millimeter
Breedte	338Millimeter
Diepte	134Millimeter
KIWA-keur	Ja
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)
Geluidsklasse vulventiel volgens DIN-52 218	Groep I, <= 20 dB(A)

Accessoires en toebehoren

Product code Omschrijving

1409111601 Valpijpbocht 390x350 mm, wit

1418983751 Pneumatische bediening, wit

1418983752 Pneumatische bediening, glanschroom

