

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-DUO-PLUS-S2-2000-W
Art. Nr.: 46729



9120129934916

Kurzbeschreibung

Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 2000W, 230V



Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO PLUS S2 ist ein modernes Direktheizgerät mit einer innovativen Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und integrierter Wärmespeicherung. Diese dreifache Heiztechnologie sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung, verkürzt Aufheizzeiten und optimiert gleichzeitig den Energieverbrauch. Dank kompakter Bauweise eignet sich das Gerät ideal als platzsparende Übergangsheizung oder als moderner Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen – insbesondere in großen Räumen. Die Wandmontage erfolgt horizontal, die Inbetriebnahme über eine 1 m lange Anschlussleitung mit Stecker. Der DUO PLUS S2 verfügt über einen Funktionsschalter mit drei Betriebsarten: Aus, Betrieb ohne interne Regelung (für externe Ökodesign-konforme Raumthermostate) und Betrieb mit interner Regelung. In der Regelbetriebsstellung bietet das Gerät zusätzliche Komfortfunktionen wie Fenster-Offen-Erkennung mit automatischer Abschaltung sowie individuell einstellbare Tages- und Wochenprogramme. Im ausgeschalteten Zustand der Regelung ist ein integrierter Frostschutzmodus bei 7 °C aktiv. Die Oberfläche besteht aus 12 mm starkem, beschichtetem Siliziumstein, der die Wärme gleichmäßig abstrahlt. Schutzart: IP 24. Regelbereich: 15–28 °C. Oberflächentemperatur: max. 85 °C. Montagetiefe: 105 mm. Betriebsspannung: 230 V. Das System ist CE-konform und bietet eine zuverlässige, intelligente Lösung für moderne Direktheizsysteme.

ETIM 10 Merkmale

Ausführung	Standard	Heizleistung	2000 Watt
Montageart	auf Wand	Versorgungsspannung	230 230 Volt
Material Front	sonstige	Frequenz der Versorgungsspannung	50 50 Hertz
Gitterausführung	Lamellen	Länge des Anschlusskabels	1 Meter
Werkstoff des Heizelements	sonstige	Anzahl der Schaltstellungen	1
Abluft	Oberseite	Temperaturinstellung	15 28 Grad Celsius
Mit Lüfter	✗	Schaltdifferenz der Temperatur	0,1 Grad Celsius
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker	Breite	1000 Millimeter
Position Bedienpanel	Oberseite	Höhe	500 Millimeter
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	✗	Tiefe	105 Millimeter
Mit Fernbedienung	✗	Gewicht	22 Kilogramm
Leistungsregelung	elektronisch		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP24		
Schutzkasse nach IEC 61140	II		
Mit Überhitzungsschutz	✓		
Programmierbar	✓		
Frostschutzschaltung	✓		
Digitalanzeige	✓		
Mit Präsenzmelder	✗		
Busfähig	✗		
Mit Zeitschaltuhr	✓		
Lernfähig	✗		
Verbrauchsanzeige	✗		
Offenes-Fenster-Erkennung	✓		

Erstellt am: 16.12.2025

Kompatibel mit Apple HomeKit	x
Kompatibel mit Google Assistant	x
Bedienung über App	x
Kompatibel mit Amazon Alexa	x
IFTTT-Unterstützung verfügbar	x
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne