



# Aardlekschakelaar Hafonorm Aardlekschakelaar 2P 40A-0.03 ABB

0903.751

1SPK007904F0525

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPK007904F0525
Oude artikelnummer	7904.520
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	0903.751
Omschrijving	Aardlekschakelaar 2P 40A-0.03 ABB Aardlekschakelaar tweepolig, 40A, 30 mA, klasse A, ABB.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507074843
Netto gewicht	0,203 Kilogram
Land van herkomst	NL

## Prijs

Bruto prijs	€ 157,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KM

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	2 PC
Besteleenheid	2 PC
Bruto gewicht	0,213 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	50 x 85 x 80 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 13-12-2023

## Specificaties

Aantal polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Frequentie:	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Breedte in module-eenheden:	2
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilingsgraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

