



Aardlekschakelaar Hafonorm

Aardlekschakelaar 4-pol.40A, 300 mA

0903.754

1SPK007904F0665

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPK007904F0665
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	0903.754
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4-pol.40A, 300 mA Aardlekschakelaar vierpolig, 40A, 300mA, klasse A, 70 mm.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507080004
Netto gewicht	0,392 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 165,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KM

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,4 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	105 x 80 x 85 Millimeter
CBS nummer	85363030

Generated on 13-12-2023

Specificaties

Aantal polen:	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. foutstroom (ampère):	0.3
Montagewijze:	DIN-rail
Type lekstroom:	A
Selectieve bescherming:	Nee
Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):	1
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Frequentie:	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Kortstondigvertraagd type:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	1
Breedte in module-eenheden:	4
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Vervuilingsgraad:	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 25
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

