

# Productinformatieblad

Specificaties



## iACTp - Overspanningsbeveiliging - 220-240V AC - iCT hulpelementen

A9C15920

EAN Code: 3606480097904

**Prijs: 53,70 EUR**

### Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Hulpelement overspanningsbeveiliging (2 circuits)
device short name	iACTp
spanning stuurkring	220...240 V AC 50/60 Hz

### Complementair

hold-in stroomverbruik in VA	3 VA
mounting mode	Vast, links van de CT
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	81 mm
width	18 mm
depth	60 mm
colour	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
standards	IEC/EN 61095
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm <sup>2</sup> stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met kopring Stuurkring: gele clips
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iCT
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	iACTp

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
ambient air temperature for operation	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	40...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	64 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	770 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,417 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.