



KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



De kit omvat: een Mini deurtelefoon art. 2702W, een transformator art. 1200, een deurstation serie Extra met 1 beldrukker art. ET5001. De kit kan worden uitgebreid met een andere deurtelefoon. Het deurstation kan als opbouw of inbouw worden gemonteerd met de bijbehorende accessoires die bij de kit worden meegeleverd.

AWARDS





KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

KIT-PRODUCTEN



ET5001 DEURSTATION EXTRA KIT, SYSTEEM 4+ N, 1 DRUKKNOP

Audio-deurstation serie Extra met 1 beldrukker. Roestvast stalen afdekking en naamkader met blauw achtergrondverlichting. Compleet met inbouwdoos en wandsteun. Afmetingen 95 x 135 x 6,5 mm (inbouw) - 25 mm (opbouw). 5-draads bedrading.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	~* ~ 2 3 4 S1 S2
---------	------------------

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------



KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



2702W MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, TRADITIONEEL

Mini deurintercom voor traditioneel systeem met elektronische oproeptoon, deuropener knop en drukknop voor extra functies. Regeling belvolume en privacy-functie met 3-keuzeschakelaar. De activering van de privacy-functie wordt gesignaleerd door een rood lampje. Afmetingen: 105x191x28mm

ALGEMENE DATA	
Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	28
Productkleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Gewicht van het product (g)	260
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja
COMPATIBELE SYSTEMEN	
Traditioneel systeem	Ja
AUDIOFUNCTIES	
Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	0.50mm, 0.5W
ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN	
Voedingsspanning	15÷16VDC
Absorptie in stand-by (W)	3
Maximale absorptie (W)	6
HARDWAREFUNCTIES	
Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings



KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	S 2 3 4 P1 P2
Totale drukknoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Volumeregeling beltoon	Ja
Elektronische oproeptoon	Ja



KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.



1200 TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secundair voor continue gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN modulen).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230 VAC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	3
Max. opgenomen stroom (A)	0.9

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	95
Breedte (mm)	53
Diepte (mm)	65
Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja
Traditioneel systeem	Ja
Vereenvoudigd systeem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	15
---------------------------------	----



KAE5061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT 5-DRAADS, MINI EXTRA.

ACCESSOIRES



ET9150 INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION EXTRA KIT

Inbouwdoos voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 134,5 x 93,5 x 25 mm



ET9160 WANDSTEUN VOOR DEURSTATION EXTRA KIT

Opbouwbehuizing voor deurstation serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Afmetingen: 94 x 134 x 19 mm



1229 ACCESSOIRE - EXTRA BEL

Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurtelefoons. Voor wandmontage of montage op inbouwdoos 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.