

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys LG - Directstarter in behuizing - 1,6-2,5A - Stuurspanning: 230V AC

LG1K065P707

EAN Code: 3389110087376

**Prijs: 359,60 EUR**

### Hoofd

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| range                               | TeSys  |
| product name                        | TeSys LG   |
| device short name                   | LG1K   |
| product or component type           | Geïsoleerde DOL-starter  |
| device application                  | Veiligheid   |
| utilisation category                | AC-3   |
| apparatsamenstelling                | Contacteur<br>Lastscheider<br>Stroomonderbreker  |
| motorvermogen kW                    | 0,37 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz<br>0,75 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz<br>1,1 kW bij 440 V AC 50/60 Hz |
| instelbereik thermische beveiliging | 1,6...2,5 A  |
| spanning stuurkring                 | 230 V AC 50/60 Hz  |
| besturingstype                      | Drukknop start wit I<br>Drukknop stop zwart O<br>Rotatiehendel noodstop rood                           |

### Complementair

|                    |  |
|--------------------|--|
| nummer kabelinvoer | 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant<br>4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis |
| width              | 175 mm   |
| height             | 165 mm   |
| depth              | 165 mm   |
| net weight         | 0,97 kg  |

### Omgeving

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| standards              | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1 |
| product certifications | CE<br>UKCA                   |
| materiaal              | Polycarbonaat                |
| IK-beschermingsgraad   | IK07 conforming to IEC 60529 |
| IP beschermingsgraad   | IP55 conform aan IEC 60529   |
| milieu-eigenschappen   | Standaard omgeving           |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1            PCE

---

Number of Units in Package 1        1

---

Package 1 Height                    21,500 cm

---

Package 1 Width                    23,000 cm

---

Package 1 Length                    25,900 cm

---

Package 1 Weight                    1,710 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie                                18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 107

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 7e14df67-eba2-4420-9585-9bffc1c2bbc8

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

