



# Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 16A, 30mA, 6kA AC type

DS203NC C16 AC30

2CSR256040R1164

Generated on 25-4-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSR256040R1164
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS203NC C16 AC30
Omschrijving	Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 16A, 30mA, 6kA AC type
Status	Niet voorraadhoudend - <b>Vervallen</b>
GTIN code	8012542352228
Netto gewicht	0,085 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	FW

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,085 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 71 x 85 Millimeter
CBS nummer	85363010

## Specificaties

Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	AC
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	73
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	4
Breedte in module-eenheden:	4
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja

## Specificaties

<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 55
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	25 - 25
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	1 - 25
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	10

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

