

SL629+ CP S/C

Bestelnr. LTX17A4DG801



Omschrijving

Koppelbaar pendelarmatuur voor binnen, bestaande uit:

- Behuizing van gelakt plaatstaal, met poedercoating
- Prismavormige afdekking voor efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
- Verbindingsstukken en eindstukken van persgegoten aluminium, gepoedercoat
- FUTURE-PROOF = vervangbare led module en componenten
- Onderhouds- en installatievriendelijk ontwerp (voldoet aan de Eco-Design richtlijn 2019/2020 van de EU)
- LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
- Directe / indirecte lichtverdeling
- Verblindingsvrij licht voor kantoor toepassingen conform EN 12464-1 (UGR <19 en <3000cd/m² >65°)
- Flexibele vermogensinstelling via DIP-schakelaar (50 / 75 / 100%)
- Armatuur met dip-switch schakelaar voor het regelen van de kleurtemperatuur van de LED op 3000K of 4000K
- Kabelophangingen in profiel verschuifbaar
- Geschikt voor duurzame 1:1 vervanging - geen ingrijpende plafondwerkzaamheden nodig
- Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM
- Barrièrevrij licht
- Hoogste waarden voor efficiëntie en levensduur voor subsidietoekenning en gebouwcertificering (bijv. BEG-subsidie, LEED, BREEAM)
- Geproduceerd in Duitsland - met de nadruk op kwaliteit, korte leveringsroutes en een lage impact op het milieu
- Incl. ophanging met stalen kabel (1,5 mt), transparante voedingskabel en rozet
- Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding
- Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar
- Uitgebreid accessoireportfolio met starter-set, verbinder-set, blindpanelen, Casambi-besturing en sensormodules

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE IN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC001743
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	12500	Reële lichtstroom [lm]:	9000
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	134	CRI:	80
Kleurtemperatuur [K]:	3000/4000	Kleur / Afwerking:	BK-RAL9005 / Zwart RAL9005 / Structuur mat
IP waarde:	IP20	Impact resistance / impact energy:	IK05 0,7J xx3
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	S/C - Symmetrische directe-indirecte
Stralings-hoek:	2 x 41°/50°	Nettogewicht [kg]:	7,28
Totale lengte [mm]:	1538	Totale breedte [mm]:	273
Totale hoogte [mm]:	29		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	Materiaal afscherming:	Transparent plastic
Gloeidraadtest [°C]:	650 °C		

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC/DC	Ingangsspanning [V AC]:	200/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	Arbeidsfactor / COS Φ:	>0,9

Installatie


Plaats van toepassing:	Binnenverlichting	Montage type:	Pendel
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	10	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	40

Verlichtings functies

MacAdam:	3	Lumenbehoud:	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct/Indirect	DFF - Neerwaartse licht uitbreiding [%]:	37
UFF - Opwaartse licht uitbreiding [%]:	63	UGR max.:	15,0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Fotometrische gegevens



Optionele accessoires

SL62g+ CP



LTX1A1601

Eindstukken

■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005



LTX1A6111

Eindkap met sensor "Standalone"

■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005



LTX1A6121

Eindkap met sensor "DALI BUS"

■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005



LTX1A1241

Startset 3 m

■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>




LTX1A1231
Startset 1.5 m
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005




LTX1A1541
Verbinderset 3 m
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005




LTX1A1531
Verbinderset 1.5 m
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005




LTX1A1111
Blindpaneel 70
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005



LTX1A1121
Blindpaneel 140 mm
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005



LTX1A1131
Blindpaneel 1200 mm
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005




LTX1A1141
Blindpaneel 1500 mm
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005

SMART accessoires

SL629+ CP



LTX1A6211
Pendelset met Bluetoothmodule, 1.5 m
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005



LTX1A6221
Pendelset met Bluetoothmodule, 3 m
■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



LTX1A6251

Plafondkap met Bluetoothmodule

■ BK-RAL9005 / Zwart RAL9005

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>