



GreenSpace Accent Elbow Gen2

RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, C/O D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

Met GreenSpace Accent Elbow Gen2 kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energie-efficiëntie van de PerfectAccent-optieken, in een betaalbare en duurzame accent downlight. Het onderhoud en de upgrades van de driver, LED en optieken is eenvoudig en kan worden uitgevoerd met standaard gereedschap. Daarom is GreenSpace Accent Elbow Gen2 geschikt voor een circulaire verlichtingsinstallatie. Door de uittrekbare en roteerbare spot kan het licht precies op de juiste plek worden gericht. Naast de dimopties zijn er meerdere systeemintegratieopties verkrijgbaar, zowel bedraad als draadloos. LED-lichtrecepten voor vers voedsel zijn verkrijgbaar voor een langere houdbaarheid, een betere visuele presentatie van het voedsel, het verminderen van voedselverspilling en meer verkopen. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over de recepten PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas.
- Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen.

GreenSpace Accent Elbow Gen2

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|-----------------------|---------|
| Aantal VSA's | 2 units |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja |
| Servicetag | Ja |
| Waardeschaal | Beter |
| Garantieperiode | 5 jaar |

| Gegevens lichttechniek | |
|---------------------------------------|---|
| Lichtstroom | 4.000 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 125 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | >90 |
| Bundelhoek lichtbron | 120 graden |
| Kleur lichtbron | PremiumWhite met CRI ≥90 en kleurtemperatuur 3000K |
| Optiektype | Brede bundel |
| Bundelspreiding armatuur | 36° |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|------------------------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Aanloopstroom | 20,4 A |
| Aanlooptijd inschakelpiek | 195 ms |
| Energieverbruik | 32 W |
| Arbeidsfactor | 0,9 |
| Aansluiting | 2 insteekconnectors, 2-polig |
| Kabel | - |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 34 |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Nee |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II |
| Totale harmonische vervorming | 12 % |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|-----------------------------------|---|
| Dimbaar | Ja |
| Driver/voedingsunit/transformator | DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern |
| Lichtregeling | DALI |
| Constante lichtopbrengst | Nee |
| DALI-standaard | DALI-2™ met uitgebreide data: Delen 251/252/253 |
| Maximaal dimniveau | 1% |
| Connectiviteit | Interact Ready |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat, aluminium coating |
| Materiaal optiek | Aluminium en polycarbonaat |
| Materiaal optische lichtkap/lens | - |
| Fixation material | - |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kleur behuizing | Wit |
| Afwerking optische lichtkap/lens | - |
| Reflectorafwerking | PerfectAccent-reflector |
| Totale lengte | 0 mm |
| Totale breedte | 0 mm |
| Totale hoogte | 112 mm |
| Totale diameter | 163 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 112 x 0 x 0 mm |
| Beschermingsklasse | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |
| Explosiegevaarklasse | - |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,800 kg |

| Werking op noodstroom | |
|-----------------------|-----|
| Centrale noodpost | Nee |

| Keurmerken en classificaties | |
|---|---|
| Gloedraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
| Brandbaarheidsmarkering | - |
| CE-markering | Ja |
| ENEC-markering | ENEC-markering |
| Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| Brandbaarheidscategorie van de diffuser | TP(a) diffuser flammability class |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Flikkerwaarde (PstLM) | 0,9 |
| Bereik omgevingstemperatuur | +10 tot +35 °C |

| Initiële prestaties (conform IEC) | |
|--|------------------------|
| Tolerantie lichtstroom | -10% / +10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |
| Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips) | SDCM≤2 |

| Prestaties gedurende tijd (conform IEC) | |
|--|------|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur | 10 % |
| Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur | L90 |

| Duurzaamheidsgegevens | |
|-----------------------|--|
| Sustainability rating | Signify Circle |
| Reparatieklasse | Bij reparatieklasse B kunnen de driver en de lichtbron van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Onderdelen en documentatie zijn voor langere tijd beschikbaar. |

GreenSpace Accent Elbow Gen2


| | |
|---|--|
| Ingebedde koolstof (A1-A3) | 11,3 kg CO ₂ e |
| Verhouding van bewerkte materialen in product | 9,13 % |
| Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct | 57,6 % |
| GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Opgegeven eenheid | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO ₂ eq / kWh) |
| GWP totaal B6 (kg CO ₂ eq) Functionele eenheid | Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput |

(lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO₂ eq / kWh)


Productgegevens

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH |
| Volledige productnaam | RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH |
| Full EOC | 872016958826400 |
| Bestelcode | 8720169588264 |
| Materiaalnr. (12NC) | 910505102768 |
| Lokale code | 8720169588264 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8720169588264 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8720169588264 |
| Code productfamilie | RS352B [GreenSpace Accent Elbow G2] |

Maatschets



Fotometrische gegevens



Polar Normal (separate) - RS352BI - 910505102768

GreenSpace Accent Elbow Gen2

