

Productinformatieblad

Specificaties



iACTp - Overspanningsbeveiliging - 12-48V AC - iCT hulpelementen

A9C15919

EAN Code: 3606480097898

Prijs: 49,35 EUR

Hoofd

range	Acti 9
product or component type	Hulpelement overspanningsbeveiliging (2 circuits)
device short name	iACTp
spanning stuurkring	12...48 V AC 50/60 Hz

Complementair

type instelling	Configuratie tijdvertraging
tijdvertraging bereik	1...36000 s
hold-in stroomverbruik in VA	3 VA
mounting mode	Vast, links van de CT
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
height	81 mm
width	18 mm
depth	60 mm
colour	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
standards	IEC/EN 61095
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...2,5 mm ² flexibel met kopring Stuurkring: gele clips
wire stripping length	9 mm
tightening torque	0,8 N.m
bereik compatibiliteit	Acti9 iCT
market segment	Residentieel Klein commercieel
compatibility code	iACTp

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	1,8 cm
------------------	--------

Package 1 Width	6,7 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	8,5 cm
------------------	--------

Package 1 Weight	56,0 g
------------------	--------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	12
------------------------------	----

Package 2 Height	7,5 cm
------------------	--------

Package 2 Width	9,5 cm
-----------------	--------

Package 2 Length	23,0 cm
------------------	---------

Package 2 Weight	727,0 g
------------------	---------

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	48
------------------------------	----

Package 3 Height	30,0 cm
------------------	---------

Package 3 Width	30,0 cm
-----------------	---------

Package 3 Length	40,0 cm
------------------	---------

Package 3 Weight	3,395 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.