

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT S3x - Kast - Volle deur - 500x400x200mm - RVS 304L - Scotch Brite®

NSYS3X5420T

EAN Code: 3606480155208

Prijs: 608,95 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| range | Spacial |
| productnaam | Spacial S3X |
| type behuizing | Multifunctioneel |
| Categorie | Compacte kast |
| nominale hoogte | 500 mm |
| nominale breedte | 400 mm |
| nominale diepte | 200 mm |
| productinstallatie | Wandmontage |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing 1 slot: deur 1 deur |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| samenstelling lichaam | Lichaam uit één stuk, kruisvormige structuur Gootvormige voorste rail |
| deurtype | Glazen |
| aantal deuren | Voorkant: 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | 2-punts slot, 3 mm dubbelbaard |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| type wartelplaat | Zonder kabeldrukplaat |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren |
| materiaal | Lichaam en deur: roestvrij staal 304L Slot: zamak Scharnier: roestvrij staal Deur: beveiligingsglas |
| oppervlakte afwerking | Lichaam en deur: Scotch-Brite® geborsteld Slot: verchroomd |
| gewicht product | 7,842 kg |

Omgeving

| | |
|-----------|------------------------|
| standards | IEC 62208 UL CUL |
|-----------|------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| product certifications | CAN/CSA 22 UL 508 type A |
| IP beschermingsgraad | IP66 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |
| milieu-eigenschappen | Corrosief Speciale hygiëne |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 22,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 41,500 cm |
| verpakking 1 lengte | 51,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 7,842 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10 |
| verpakking 2 hoogte | 68,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 94,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 117 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 80 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 16 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 21 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



High resistance to corrosion

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Built to last

Easy to equip
Easy to maintain

Easy & quick assembly