



# Installatieautomaat Hafonorm Furnisgroep B-kar 16 A (F)

0025.006 /Uitlopend

7921.310

Generated on 25-4-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7921.310
Oude artikelnummer	7921.310
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Installatiekasten en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	0025.006 /Uitlopend
Omschrijving	Furnisgroep B-kar 16 A (F) Furnisgroep wit, 16A, B-karakteristiek.
Status	Vorraadhoudend - <b>Vervallen</b>
GTIN code	8712507023957
Netto gewicht	0,3 Kilogram
Land van herkomst	NL

## Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	KH

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,35 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	270 x 100 x 90 Millimeter
CBS nummer	85363030

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 50
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	2
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	68
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 25

## Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 25
---	--------

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

