


Technisch specificatieblad

Metalen spreidplug

Artikelnummer: 3484602



Toepassingen: cellenbeton, licht beton, Poroton, bimsbeton, gips, holle- en masieve baksteen. Kan zonder boren in cellenbeton (gasbeton) met geringe sterkte worden ingeslagen. Uitmakend geschikt voor gebieden, die worden blootgesteld aan hogere temperaturen.

Technisch specificatieblad

Metalen spreidplug


Artikelnummer: 3484602



Stamgegevens

Artikelnummer	3484602
Type	MD 5 GTP
Omschrijving 1	Spreidplug
Fabrikant	OBO
Dimensie	5x30mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt, transparant gepassiveerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	200
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,19 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen



Lengte	30 mm
Maat D	5 mm
Maat L	30 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Spreidplug
Boorgatdiepte	35 mm
Boringsdiameter max.	7 mm
Boringsdiameter min.	5 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	nee
Geschikt voor gasbeton	ja
Geschikt voor zeskant-houtschroef	nee
Houtschroeven	4-5
Met rand	nee
Met schroeven	nee
Geschikt voor bouwmateriaal	Gasbeton Gasbeton Massieve baksteen Geperforeerde steen