Technisches Datenblatt

Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet

Artikelnummer: 2011304



Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.
Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.
Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlageinwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunneln.
Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.
Temperatur: -40°C bis +125°C

AIG Aluminiumdruckguss

P pulverbeschichtet

Stammdaten


Artikelnummer	2011304
Typ	Mx 060503 SGR
Bezeichnung 1	Aluminiumleergehäuse
Hersteller	OBO
Dimension	64x58x34
Farbe	silbergrau; RAL 7001
Werkstoff	Aluminiumdruckguss
Oberfläche Oberflächennorm	pulverbeschichtet
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet

Artikelnummer: 2011304

Abmessungen



Länge	64 mm
Breite	58 mm
Höhe	34 mm



Technische Daten

Anbaumöglichkeit	ja
Ausführung Deckel Kleinverteiler	geschlossen
Deckelbefestigung	geschraubt
Form	rechteckig
Geeignet für Außenanwendung	ja
Geeignet für Blitzschutz	nein
Lichte Innenmaße	56.5x50.5x31.5 mm
Mit Deckel	ja
Mit Montageplatte	nein
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP66
Temperatureinsatzbereich max.	125 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
Witterungsbeständig	ja