

Spritzwassergeschützte, doppelte, horizontale Unterputzdose für zwei Funktionen, grau

700-75000

4 Jahre
Garantie

Diese doppelte, horizontale Dose ist für die Unterputzmontage von zwei spritzwassergeschützten Funktionen geeignet. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und anspruchsvollen Umgebungen. Farbausführung: grau

Technische Daten

Spritzwassergeschützte, doppelte, horizontale Unterputzdose für zwei Funktionen, grau.

- Anzahl der Mechanismen: 2
- Schutzart: Siehe Schutzgrad der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Farbe: Der Rohstoff ist durchgängig hellgrau gefärbt (annähernd NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Abmessungen (HxBxT): 80 x 153 x 65 mm
- Prüfzeichen: VDE
- Kennzeichnung: CE



Abmessungen

