



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



Enkelvoudige kit met Switch inbouwdeurstation met 1 drukknop en toetsenbord voor elektronische sleutel en handsfree Mini-monitor met Wi-Fi, waarmee het mogelijk is overall video-intercomoproepen te beantwoorden. Reeds geconfigureerd en klaar voor gebruik. Uitbreidbaar tot maximaal 4 binnentoestellen. Systeem Simplebus 2.



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

### KIT-PRODUCTEN



#### **1210A SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID**

Voedingseenheid voor audio- of audio/videosystemen voorzien van 1 ingang die compatibel is met alle Simplebus 2 deurstations en 1 uitgang voor de aansluiting van de gewenste apparatuur, zoals deurtelefoons en video-deurintercoms met Simplebus 2-technologie. Voorzien van lijnafsluitblokje art. 1216.

#### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230VAC / 50÷60Hz
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	8

#### HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	1000
-----------------------------	------

#### ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	143
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	0 ÷ 40

#### COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

#### MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

**KVS2011KP****VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2****ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Stroomverbruik max (W)	30
Maximaal stroomverbruik (mA)	350
Maximaal afgegeven vermogen (W)	40



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



### **IX0101KP SWITCH FRONTPANEEL, 1 DRUKKN. EN ELEKTR. SLEUTEL**

Frontpaneel voor deurstation Switch met elektronisch toetsenbord in 2.5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 1 reeds gemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 150 x 262.7 x 2.5mm.

#### ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	262.7
Breedte (mm)	150
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

#### COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

### HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III

### BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Aantal hulprelais (n°)	2
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Aantal deuropenercodes (n°)	100



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



### **IX9150 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN**

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

#### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	236.7
Breedte (mm)	124
Diepte (mm)	56

#### ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Staal verzinkt
Productkleur	Staal

#### COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja

#### MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
---------------	----



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



### **6741W MINI HANDSFREE WI-FI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR. SB2**

Mini handsfree video-deurintercom monitor WiFi voor systeem Simplebus 2. In combinatie met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, en/of met de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet/spraakassistent te beantwoorden. Biedt de mogelijkheid om de functie "Gezichtsherkenning" direct vanaf de app te activeren, voor het automatisch versturen, na herkenning van een persoon, van het commando deurslotbediening (standaard actief), het activeren van een relais voor de bediening van verlichting of van een extra deur en voor het ontvangen van een melding wanneer een bekende een oproep doet. Voor de activering van nieuwe WiFi huisautomatiseringsapparaten WiFree van Comelit. Daarnaast is het mogelijk apparaten te bedienen met verschillende protocollen, dankzij de integratie van bijna elk huisautomatiseringssysteem van andere merken, voor het bedienen van toegangspoorten, buitenverlichting, het starten van scenario's enzovoorts. Vervanging van het oude video-deurintercomsysteem om te kunnen genieten van alle voordelen van de WiFi-technologie is niet langer een probleem. De Mini WiFi is namelijk compatibel met elk type video-deurintercomsysteem Simplebus 2 Color van Comelit en vereist geen metselwerk. Uitgerust met muurplaat en aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C.

#### ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	400
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

#### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
--	----



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

### COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

### DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Type display	LCD
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

### AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.1
Stand-by absorptie in kit-modus (W)	1.9
Maximale absorptie (W)	8.3

### HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4





**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

### HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja

### NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes)
IP-adres toewijzing	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
CE certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

### ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
------------	----

**KVS2011KP****VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2



### **4681/4 A/V-UNIT VOOR MAX. 4 GEBRUIKERS. S2**

Kleuren audio/video-unit voor 2-draadssystemen met klemmenblok, compleet met richtbare kleurencamera met regeling aan de voorzijde, led-cameraverlichting, max. 4 gebruikers. Compleet met klemmenblok en audioregeling met echo-onderdrukking, luidspreker in waterdichte behuizing, electret microfoon en volumeregeling luidspreker aan de voorzijde. Compleet met microprocessor en dipswitch met 8 posities voor de programmering van oproepen naar gebruikers. Programmeerbare audiovisuele functies voor gebruikers met een beperking. Geïntegreerde elektronische deurslotbediening (3A) plus C, NC, NO contacten voor 10A relais. Ingang voor tijdsgebaseerde deurslotbediening en signalering deur open. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.

#### ALGEMENE DATA

Typologie	Audio- en video-unit
Hoogte (mm)	102
Breedte (mm)	55
Diepte (mm)	43
Productkleur	Wit
Gewicht van het product (g)	200
Type behuizing	ABS

#### COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

#### AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (Ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

#### CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
---------------	---------



**KVS2011KP**

## VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2

### CAMERAFUNCTIES

Sensortype	1/3" CMOS
Gevoeligheid	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Richtbare camera	Vertical

### ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus, Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.8
Maximale absorptie (W)	5.7

### HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

### INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

### PROGRAMMEERMODUS

Handmatige programmering (via Dip Switch)	Ja
---	----

### MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV

**KVS2011KP****VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2****MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN**

CE certificeringen

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE  
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)**BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Akoestische signalen van systeemstatus	Ja
Spraaksynthese van systeemstatus	Ja

**KVS2011KP****VIDEO KIT SWITCH KEYPAD-MINI HF WI-FI. S2****SK9015 SIMPLEKEY-ADAPTER MET VOEDINGSEENHEID 1210**

Adapter Simplekey voor aansluiting van de lezers art. SK9000I en SK9001I op de deurstations met voedingseenheid art. 1210.

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Breedte (mm)	22
Diepte (mm)	29

**COMPATIBILITEIT**

Toegangscontrolesysteem	Ja
-------------------------	----