

28 508 980



Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

- Ausladung 200 mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

S	chwarz matt	28 508 980-33
Cł	nrom	28 508 980-00
Cł	nrom	28 508 980-00 0010
PI	atin gebürstet	28 508 980-06
PI	atin gebürstet	28 508 980-06 0010
PI	atin	28 508 980-08
PI	atin	28 508 980-08 0010
Da	ark Chrome	28 508 980-19
Da	ark Chrome	28 508 980-19 0010
	ght Gold ebürstet	28 508 980-27 0010
	ght Gold ebürstet	28 508 980-27
	essing gebürstet 3kt Gold)	28 508 980-28
	essing gebürstet 3kt Gold)	28 508 980-28 0010
So	chwarz matt	28 508 980-33 0010
ge	nampagne ebürstet (22kt old)	28 508 980-46
ge	nampagne ebürstet (22kt old)	28 508 980-46 0010
	nampagne (22kt old)	28 508 980-47
	nampagne (22kt old)	28 508 980-47 0010
Cł	nrom gebürstet	28 508 980-93
CH	nrom gebürstet	28 508 980-93 0010
	ark Platinum ebürstet	28 508 980-99
	ark Platinum ebürstet	28 508 980-99 0010





28 508 980

#### Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90






28 508 980

mm [inches]




### Durchflussdiagramm





28 508 980







28 508 980

#### **Ersatzteilstückliste**