

LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne (22kt Gold)

LOT

32 805 680



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 230 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 205 mm
- Einzelrosette 55 x 55 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Bedienteil frei positionierbar.

	Champagne (22kt Gold)	32 805 680-47
	Chrom	32 805 680-00
	Platin gebürstet	32 805 680-06
	Platin	32 805 680-08
	Dark Chrome	32 805 680-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 805 680-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 805 680-46
	Dark Platinum gebürstet	32 805 680-99

Empfohlenes Zubehör

**Spender mit Rosette - Champagne 82 439 970-47
(22kt Gold)**



Empfohlenes Zubehör


**Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 711 970-47
- Champagne (22kt Gold)**




LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne (22kt Gold)

LOT

32 805 680



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne (22kt Gold)

LOT


32 805 680

Zertifikate

LGA_18 GDV_0400

Produktversion von 6/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:
Chrom





LOT BAR TAP Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Champagne (22kt Gold)

LOT

32 805 680

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/1/2022