



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm Installatiekast PV aansluiting PV 16A 1-fase, totaal max 40A 1-fase

HM-D12.C5

1SPN004000F0020

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SPN004000F0020
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HM-D12.C5
Omschrijving	Installatiekast PV aansluiting PV 16A 1-fase, totaal max 40A 1-fase PV uitbreidingskast voor het aansluiten van zonnepanelen voorzien van een installatie automaat 1-fase +N B40 en een aardlekautomaat van 1-fase +N B16/0,3 mA
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	6 kalenderdagen
GTIN code	8712507458933
Netto gewicht	0,7 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 227,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KB

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,8 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	225 x 113 x 131 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	1
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	2
Aantal directe groepen:	2
Aantal lichtgroepen:	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	0
Aantal aardlekautomaten:	1
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	0
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	6
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP2XC
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	220
Breedte (millimeter):	110
Diepte (millimeter):	90
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten:	0

Specificaties

Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Ja
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	1
Uitschakelkarakteristiek:	B
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

