



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



Video-deurinvoerkit bestaande uit nr. 1 Mini-handsfree monitor art. 6721W, nr. 1 lijnftakblokje art. 1214/2C, nr. 1 afsluitblokje art. 1216, nr. 1 voeding art. 1210A, nr. 1 drukknoppaneel Switchserie met 1 knop art. IX0101 met relatieve inbouwdoos art. IX9150 en nr. 1 Audio/video-unit in kleur art. 4681/4. Simplebus 2-systeem.



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

KIT-PRODUCTEN



IX9150 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

| | |
|--------------|-------|
| Hoogte (mm) | 236.7 |
| Breedte (mm) | 124 |
| Diepte (mm) | 56 |

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|----------------|----------------|
| Type behuizing | Staal verzinkt |
| Productkleur | Staal |

COMPATIBILITEIT

| | |
|----------------------------------|----|
| Simplebus 2 audio-/videosysteem | Ja |
| Building Kit audio-/videosysteem | Ja |
| Simplebus 2 audiosysteem | Ja |
| Simplebus 1 audiosysteem | Ja |
| ViP-systeem | Ja |

MONTAGE/INSTALLATIE

| | |
|---------------|----|
| Inbouwmontage | Ja |
|---------------|----|



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



IX0101 SWITCH FRONTPANEEL MET 1 DRUKKNOPPEN

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 1 reeds gemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 150 x 262,7 x 2,5mm.

ALGEMENE DATA

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Typologie | Monoblock |
| Hoogte (mm) | 262.7 |
| Breedte (mm) | 150 |
| Diepte (mm) | 2.5 |
| Productkleur | Staal |
| Inbouwmontage | Ja, met een speciaal accessoire |
| Wandmontage | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|--|
| Compatibele audio- en audio/video-eenheden | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1621VC, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Audio Simplebus 1 | Ja |
| ViP | Ja |



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Technologieën geïmplementeerd | Echo annuleren |
|-------------------------------|----------------|

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Soort roepen | Knoppen |
| Type knoppen | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 1 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit |

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|----------------------------------|----------|
| IP-Codering | IP54 |
| Vandalismebestendig (IK-code) | IK08 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Milieuklasse | III |



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



1210 SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

Voedingseenheid voor 2-draadssysteem voor voeding van het deurstation (klemmen L1 - L1) en de stamleiding (klemmen L2 - L2). Uitgerust met 1 afsluitblokje art. 1216. Ingangsspanning 110-240VAC. Compatibel met audio/video-unit art. 4681 en 1621VC en audio-unit art. 1621. Afmetingen 106x89x62mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

| | |
|---------------------------|-------------|
| Voedingsspanning | 110÷240 VAC |
| Uitgang voedingsspanning | 33VDC |
| Max. opgenomen stroom (A) | 1.2 |
| Te monteren op DIN rail | Ja |
| Aantal DIN-modules (n°) | 6 |

HARDWARE-SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------|-----|
| Gewicht van het product (g) | 300 |
|-----------------------------|-----|

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Hoogte (mm) | 108 |
| Breedte (mm) | 90 |
| Diepte (mm) | 62 |
| Type behuizing | Kunststof |
| Productkleur | Wit |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 40 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |

COMPATIBILITEIT

| | |
|----------------------------------|----|
| Simplebus 2 audio-/videosysteem | Ja |
| Building Kit audio-/videosysteem | Ja |
| Simplebus 2 audiosysteem | Ja |



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

MONTAGE/INSTALLATIE

| | |
|-------------|----|
| Wandmontage | Ja |
|-------------|----|

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Maximaal afgegeven vermogen (W) | 40 |
|---------------------------------|----|



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



6721W MINI HANDSFREE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR SIMPLEBUS2

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 sensitive touch toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van 2 DIP-SWITCHES met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 115x160x22mm.

ALGEMENE DATA

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hoogte (mm) | 160 |
| Breedte (mm) | 115 |
| Diepte (mm) | 22 |
| Gewicht van het product (g) | 500 |
| Productkleur | Wit RAL9003 |
| Type behuizing | ABS |
| Wandmontage | Ja |
| Montage op bureausteun | Ja, met een speciaal accessoire |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

DISPLAY

| | |
|---------------------|---------|
| Display grootte (") | 4.3 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie (pixels) | 480x272 |

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Microfoon | 6mm (Ø), Omnidirectioneel |
| Luidspreker | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W |
| Technologieën geïmplementeerd | Full-Duplex |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbus |
| Voedingsspanning | 22÷34 VDC (Bus) |
| Absorptie in stand-by (W) | 0.06 |
| Maximale absorptie (W) | 11.9 |

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|--|--|
| Type knoppen | Capacitieve |
| Serviceknoppen | Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open |
| Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies | 2 (5 met accessoire art. 6734W) |
| Klemmen | L L CFP1 CFP2 |
| Uitneembare klemmen | Ja |

INSTELLINGEN

| | |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Microfoon volume | Ja |
| Beltoonvolume | Ja |
| Schermhelderheid | Ja |
| Schermcontrast | Ja |
| Schermkleur | Ja |



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-Codering | IP30 |
| Temperatuurbereik (°C) | 5 ÷ 40 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Milieuklasse | I (B1) |
| Certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|----|
| Deuropener | Ja |
| Automatische deuropening op oproep (Dokter) | Ja |
| Stil modus (Privacy) | Ja |
| Beeldoproep | Ja |
| Oproep naar portierscentrale | Ja |
| Intercom-oproepen | Ja |
| Ingang etagebel | Ja |
| Aanpasbare beltoon | Ja |
| Automatisch antwoord (handsfree) | Ja |
| Alarmoproepen verzenden | Ja |
| Actuatorregeling | Ja |
| Meerdere adressen | Ja |
| Deur open signalering | Ja |



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------|--|
| Ingangsconnector | Aansluitklemmenbord |
| Certificeringen | EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

| | |
|----------------------------------|---------|
| Temperatuurbereik (°C) | -5 ÷ 40 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |

COMPATIBILITEIT

| | |
|---------------------------------|----|
| Simplebus 2 audio-/videosysteem | Ja |
|---------------------------------|----|



KVS2001

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ SB2



1214/2C AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

| | |
|------------------------|----------|
| Hoogte (mm) | 25 |
| Breedte (mm) | 32 |
| Diepte (mm) | 25.5 |
| Temperatuurbereik (°C) | -10 ÷ 30 |

COMPATIBILITEIT

| | |
|---------------------------------|----|
| Simplebus 2 audio-/videosysteem | Ja |
| Simplebus 2 audiosysteem | Ja |

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

| | |
|--------------------|----|
| Audiosysteem | Ja |
| Audio/videosysteem | Ja |