



Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact OVR QS PV T1-T2 5kA 2 line 1500VDC + hulpcontact

OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS

2CTB812051R1500

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CTB812051R1500
ETIM Productklasse	EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	OVR PV T1-T2 5-1500 P TS QS
Omschrijving	OVR QS PV T1-T2 5kA 2 line 1500VDC + hulpcontact
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	72 kalenderdagen
GTIN code	4053546034653
Netto gewicht	497 Kilogram
Land van herkomst	SI

Prijs

Bruto prijs	€ 597,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	G1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	497 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	84 x 64 x 110 Millimeter
CBS nummer	85363090

Specificaties

Nom. ontlaadingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	20
Nom. spanning DC (volt):	1500
Montagewijze:	DIN-rail 35 mm
Max. continue spanning AC (volt):	1500
Max. continue spanning DC (volt):	1500
Max. PV-spanning (volt):	1500
Veiligheidsniveau (kilovolt):	5
Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):	5
Veiligheidsniveau N-PE (kilovolt):	5
DIN-grootte:	3 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) (vierkante millimeter):	35
Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):	25
Met meldcontact:	Ja
Geïntegreerde voorzekering:	Nee
Signalering op apparaat:	Geen
Testklasse type 2:	Ja
Netvorm DC:	Ja
Netvorm IT:	Nee
Netvorm TN:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Netvorm TN-C:	Nee
Netvorm TN-C-S:	Nee
Netvorm TN-S:	Nee
Netvorm TT:	Nee
Netvorm overig:	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde):	2

Specificaties

Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	30
Kortsluitvastheid (Iscr) (kiloampère):	11
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (ampère):	10
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):	10
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:	Nee
Lekstroomvrij:	Nee

Generated on 24-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

