



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2



Video-deurinvoerkit bestaande uit nr. 1 Mini-handsfree monitor art. 6741W, nr. 1 lijnaftakblokje art. 1214/2C, nr. 1 afsluitblokje art. 1216, nr. 1 voeding art. 1210A, nr. 1 drukknoppaneel Switchserie met 1 knop art. IX0101 met relatieve inbouwdoos art. IX9150 en nr. 1 Audio/video-unit in kleur art. 4681/4. Simplebus 2-systeem.



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2

KIT-PRODUCTEN



IX9150 INBOUWDOOS FRONTPANEEL, 1-2-3-4 DRUKKNOPPEN

Inbouwdoos voor deurstations art. IX0101, IX0102, IX0103 en IX0104 met 1-2-3-4 drukknoppen. Afmetingen: 124x236,7x56 mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	236.7
Breedte (mm)	124
Diepte (mm)	56

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Staal verzinkt
Productkleur	Staal

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
---------------	----



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2



IX0101 SWITCH FRONTPANEEL MET 1 DRUKKNOPPEN

Frontpaneel voor deurstation Switch in 2,5 mm dik roestvast geborsteld staal AISI 316. Dankzij de meegeleverde adapter art. 1250U is het mogelijk de afzonderlijk verkrijgbare audio- of audio/videomodule te gebruiken, afhankelijk van het type bedrading (digitale 2-draads Simplebus of ViP). Compleet met 1 reeds gemonteerde en bedrade drukknop. Naamkaders met witte led-achtergrondverlichting. Vervanging van de naamkaders direct vanaf de voorzijde. Beschermingsklasse IK08. Uit te breiden met inbouwdoos of opbouwbehuizing (afzonderlijk verkocht). Afmetingen (L x H x D): 150 x 262,7 x 2,5mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	262.7
Breedte (mm)	150
Diepte (mm)	2.5
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1621VC, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren
-------------------------------	----------------

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1
Kleur van achtergrondverlichting	Wit

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2



6741W MINI HANDSFREE WI-FI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR. SB2

Mini handsfree video-deurintercom monitor WiFi voor systeem Simplebus 2. In combinatie met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, en/of met de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet/spraakassistent te beantwoorden. Biedt de mogelijkheid om de functie "Gezichtsherkenning" direct vanaf de app te activeren, voor het automatisch versturen, na herkenning van een persoon, van het commando deurslotbediening (standaard actief), het activeren van een relais voor de bediening van verlichting of van een extra deur en voor het ontvangen van een melding wanneer een bekende een oproep doet. Voor de activering van nieuwe WiFi huisautomatiseringsapparaten WiFree van Comelit. Daarnaast is het mogelijk apparaten te bedienen met verschillende protocollen, dankzij de integratie van bijna elk huisautomatiseringssysteem van andere merken, voor het bedienen van toegangspoorten, buitenverlichting, het starten van scenario's enzovoorts. Vervanging van het oude video-deurintercomsysteem om te kunnen genieten van alle voordelen van de WiFi-technologie is niet langer een probleem. De Mini WiFi is namelijk compatibel met elk type video-deurintercomsysteem Simplebus 2 Color van Comelit en vereist geen metselwerk. Uitgerust met muurplaat en aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	115
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	400
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
--	----



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Type display	LCD
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.1
Stand-by absorptie in kit-modus (W)	1.9
Maximale absorptie (W)	8.3

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten, Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	4



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type Wi-Fi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen
Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund	Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes)
IP-adres toewijzing	DHCP
IoT-verbinding met Comelit Cloud	Ja
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
------------	----

**KVS2011****KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Automatisch antwoord (handsfree)	Ja
Video geheugen	Ja
Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
Deur open signalering	Ja
Datum/tijdweergave	Ja



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2



1210 SIMPLEBUS2 VOEDINGSEENHEID

Voedingseenheid voor 2-draadssysteem voor voeding van het deurstation (klemmen L1 - L1) en de stamleiding (klemmen L2 - L2). Uitgerust met 1 afsluitblokje art. 1216. Ingangsspanning 110-240VAC. Compatibel met audio/video-unit art. 4681 en 1621VC en audio-unit art. 1621. Afmetingen 106x89x62mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

HARDWARE-SPECIFICATIES

Gewicht van het product (g)	300
-----------------------------	-----

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	108
Breedte (mm)	90
Diepte (mm)	62
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	40
---------------------------------	----



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2



1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
---------------------------------	----



KVS2011

KIT SWITCH EN MINI HANDENVRIJ WI-FI SB2



1214/2C AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	25
Breedte (mm)	32
Diepte (mm)	25.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja