



NIPNVR004N06PASL

NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD



NEXT
SERIE

Netwerk videorecorder (NVR) voor 4 IP-kanalen (4 PoE), NDAA-conform, resolutie max 6MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 40Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS





NIPNVR004N06PASL

NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	4 PoE (6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@6MP
Extra harde schijven (SATA)	1 (10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@6MP, 4@Full HD
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF
Toekenning IP	DHCP, handleiding
Maximumbandbreedte (Mbps)	40
Remote beheer via browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	32
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Alarmsysteemfunctie

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	Ja
---------------------------	----

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
----------------------------	--

ALGEMENE GEGEVENS

(W)	5
Maximale absorptie per POE-poort (W)	30
POE total power (W)	40



NIPNVR004N06PASL

NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD

ALGEMENE GEGEVENS

Maximale afstand in lange-afstandsmodus (m)	100
Voedingsspanning	48
Hoogte (mm)	42
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	222
Gewicht van het product (g)	1.1
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse