




Groepenkast, geassembleerd Hafonorm EV aansluitkast 1-fase 20A

HM-C1M9

1SPN004000F0120

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPN004000F0120
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HM-C1M9
Omschrijving	EV aansluitkast 1-fase 20A EV uitbreidingskast voor het aansluiten van een laadstation voor elektrische vervoer, 110x220mm, voorzien van aardlekautomaat 1-fase+N B20/0,03 mA en kWh meter basic, modbus en MID
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	6 kalenderdagen
GTIN code	8712507459626
Netto gewicht	0,5 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 376,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KB

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	220 x 110 x 90 Millimeter
CBS nummer	85371098

Generated on 13-12-2023

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	1
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	1
Aantal directe groepen:	1
Aantal lichtgroepen:	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	0
Aantal aardlekautomaten:	1
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	0
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	6
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	190
Breedte (millimeter):	110
Diepte (millimeter):	90
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten:	0



Specificaties

Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Nee
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Ja
Aantal rijen:	1
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

