

**NIPNVR032A12NASL****NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 32 IP-kanalen, conform NDAA. Maximale resolutie 12MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dubbele streaming, bandbreedte 320Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de verbonden camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	32 (12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	1 HDMI (4K) 1 VGA (1920x1080), 1 (HDMI 1920x1080)
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	16/4
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@8MP 20fps@12MP
Extra harde schijven (SATA)	8 (8x10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
	HDMI 1: 32, HDMI 2: MAX 9
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@12MP, 4@Full HD
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Maximumbandbreedte (Mbps)	320
Remote beheer via browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie, RAID (1, 5, 6, 10)

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	Ja
---------------------------	----

HARDWARE-SPECIFICATIES



NIPNVR032A12NASL

NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

Type aansluitingen/poorten	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

(W)	30
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	436
Diepte (mm)	445
Gewicht van het product (g)	7400
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels