

## PRODUCT DATABLAD

**Type:** ET-SET-EEZ8-RF  
**Art. Nr.:** 46460



9120129932172

### Korte omschrijving

Werkplekverwarmingset 1-2 personen incl. draadloze bediening



### Product omschrijving

De ETHERMA werkplekverwarmingset bestaat uit 2 800W infrarood verwarmingselementen en een draadloze thermostaat met bijbehorend draadloos relais, die is voorbedraad. Deze werkplekverwarmingset is ideaal voor werkplekken in magazijnen, werkplaatsen, tochtige ruimtes of kantoren met een industriële uitstraling. De werkplekverwarmingset is geschikt voor een oppervlakte van +/- 8 m<sup>2</sup>. De draadloze thermostaat communiceert met het relais via RF. Omdat het relais is voorbedraad, is het aansluiten en installeren snel en eenvoudig. Het totale verwarmingsvermogen is 1600W / voedingsspanning: 230V / het relais heeft een maximaal schakelvermogen van 16A.

### ETIM Dynamisch Kenmerken

|   |                |                                    |                    |
|---|----------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>Soort IR-straling</b>                      | IR-B           | <b>RAL-nummer</b>                  | 9016               |
| <b>Montagewijze</b>                           | Opbouw montage | <b>Opgenomen vermogen</b>          | 1600 Watt          |
| <b>Montagerichting</b>                        | Horizontaal    | <b>Voedingsspanning</b>            | 220 230 Volt       |
| <b>Geschikt voor plafondmontage</b>           | ✓              | <b>Frequentie voedingsspanning</b> | 50 60 Hertz        |
| <b>Materiaal frontpaneel</b>                  | Staal          | <b>Max. oppervlaktetemperatuur</b> | 340 Graden Celsius |
| <b>Oppervlaktestructuur voorplaat</b>         | Overig         | <b>Kleurtemperatuur</b>            | 0 0 Kelvin         |
| <b>Oppervlaktebehandeling frontpaneel</b>     | Gecoat         | <b>Hoogte</b>                      | 50 Millimeter      |
| <b>Kleur frontpaneel</b>                      | Grijs          | <b>Breedte</b>                     | 650 Millimeter     |
| <b>Met opdruk</b>                             | ✗              | <b>Diepte</b>                      | 290 Millimeter     |
| <b>Met omranding</b>                          | ✗              |                                    |                    |
| <b>Materiaal omlijsting</b>                   | Overig         |                                    |                    |
| <b>Oppervlaktebehandeling materiaal frame</b> | Gecoat         |                                    |                    |
| <b>Kleur</b>                                  | Wit            |                                    |                    |
| <b>Kleur frame</b>                            | Overig         |                                    |                    |
| <b>Met omlijsting</b>                         | ✗              |                                    |                    |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                 | IP44           |                                    |                    |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                  | ✓              |                                    |                    |
| <b>Kleur omlijsting</b>                       | Overig         |                                    |                    |
| <b>Oppervlaktebehandeling</b>                 | Gelakt         |                                    |                    |
| <b>Met lichtlijst</b>                         | ✗              |                                    |                    |
| <b>Dimbaar</b>                                | ✗              |                                    |                    |
| <b>Lichtuitrede</b>                           | Direct         |                                    |                    |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>              | ✓              |                                    |                    |

Gecreëerd op: 16-12-2025