

**NIPNVR128A16NASL****NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD****ADVANCE
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 128 IP-kanalen, NDAA-conform, resolutie max 16MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 768Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS



NIPNVR128A16NASL

NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	128 (16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video- uitgangen	1 HDMI (8K) 2 HDMI (4K) 1 HDMI (Full HD) 1 VGA
Audio- ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	24/8
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@16MP
Extra harde schijven (SATA)	16 (16x10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
	HDMI 1: 64, HDMI 2: 36, HDMI 3: 16, HDMI 4: 16
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@16MP, 4@4K
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SMTP, TCP/IP, ONVIF (Profile-T, Profile-S, Profile-G)
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Maximumbandbreedte (Mbps)	768
Remote beheer via browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie, RAID (1, 5, 6, 10)

FUNCTIES

**NIPNVR128A16NASL****NVR 128CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD**

Bewegingsdetectie (zones)	Ja
---------------------------	----

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1xUSB 3.0, 2x eSATA, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s, 3xUSB 2.0
----------------------------	---

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)	50
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	143
Breedte (mm)	437
Diepte (mm)	483
Gewicht van het product (g)	13500
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Mouse, Rack montagebeugels