

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 CT40 - Contactor met handmatige bediening - 2NO - 25A - 230V AC

A9C15188

EAN Code: 3606489443665

Prijs: 70,95 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------------|---|
| productreeks | Acti 9 |
| productnaam | Acti9 CT40 |
| product of component type | Contacteur |
| device short name | CT40 |
| device applicatie | Stuurkring |
| Zuilen | 2P |
| le toegekende bedrijfstrom | 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B |
| samenstelling poolcontact | 2 NO |
| netwerk type | AC |
| utilisation category | AC-1 In overeenstemming met IEC 60947-4 |
| control type | Afstands- en handbediening |
| spanning stuurkring | 230 V AC 50 Hz |

Complementair

| | |
|--|---|
| netwerk frequentie | 50/60 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V AC 50 Hz |
| max. vermogen | 3 W om 250 V AC |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 2,5 kV |
| type controlesignaal | Onderhouden |
| schakelfrequentie | 6 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag |
| local signalling | Kleurindicator |
| hold-in stroomverbruik in VA | 3,8 VA |
| inschakelvermogen VA | 15 VA |
| mounting mode | Clip-on |
| mounting support | 35 mm symmetrische DIN-rail |
| aantal modules van 9 mm | 2 |
| hoogte | 87 mm |
| breedte | 18 mm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|--|
| diepte | 66 mm |
| gewicht product | 120 g |
| kleur | Wit |
| elektrische duurzaamheid | 100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 2,5 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm ² stijf |
| tightening torque | 0,8 N.m |
| wire stripping length | 10 mm |
| compatibiliteit product | Geen bijkomende |
| compatibility code | CT |

Omgeving

| | |
|-------------------------------------|--|
| standards | IEC 61095 EN 61095 |
| product certifications | NF |
| geluidsniveau | 30 dB |
| IP-beschermingsgraad | IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529 |
| pollution degree | 2 |
| relative humidity | 95 % om 55 °C |
| operating altitude | 2000 m |
| omgevingstemperatuur voor werking | -5...60 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...60 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|---------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 3,5 cm |
| verpakking 1 breedte | 7,2 cm |
| verpakking 1 lengte | 9,2 cm |
| verpakking_1_gewicht | 138 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | BB1 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 6 |
| verpakking 2 hoogte | 8 cm |
| verpakking 2 breedte | 9,9 cm |
| verpakking 2 lengte | 23,3 cm |
| verpakking 2 gewicht | 892 g |
| Eenheidstype van verpakking 3 | S03 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 54 |
| verpakking_3_hoogte | 30 cm |
| verpakking 3 breedte | 30 cm |
| verpakking 3 lengte | 40 cm |
| verpakking 3 gewicht | 8,515 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 6 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 0.6 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 5 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |
| Halogeenvrije status | Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 65 |
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |