


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P&G AF.PL. L300 3M 1 X 96X96 CUT-

LVS03923

EAN Code: 3606481932952

Prijs: 31,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk Mens-schakelbordinterface: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'x: FDM121

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	150 mm
gewicht product	0,62 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	400 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 1 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot mens-schakelbordinterface HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage mens-schakelbordinterface HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot PowerLogic 1 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage PowerLogic 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Enerlin'x FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Enerlin'x FDM121 1 3
------------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,900 cm
verpakking 1 breedte	16,000 cm
verpakking 1 lengte	26,500 cm
verpakking_1_gewicht	313,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	32
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,696 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja