



CU-10ZONEK-230V: Module De Base Komfort 10 Zones, 230V



Informations commerciales

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 55 mm |
| Longueur | 325 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Poids net | 0,600 kg |

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| Connexion par radio (en standard) | ✗ | Tension d'alimentation | 230 volt |
| Interconnectable par radio (en option) | ✗ | Tension de sortie | 230 volt |
| Raccordement pour antenne externe | ✗ | Nombre de canaux/zone | 10 |
| Contrôle intelligent | ✓ | Capacité maximale par canal | 50 voltampère |
| Chauffage | ✓ | Fréquence de réception | 0 mégahertz |
| Adapté au chauffage | ✓ | Tension maximale des contacts | 230 volt |
| Adapté au refroidissement | ✓ | Charge des contacts maximale | 2 ampère |
| Avec minuterie | ✓ | Largeur | 90 millimètre |
| Avec contact supplémentaire | ✓ | Hauteur | 55 millimètre |
| Finition des contacts | Contact à fermeture (NO) | Profondeur | 325 millimètre |
| Classe de protection (IP) | IP20 | | |